




SOBRECARGA DE USO EN ANDAMIO

Clase	Tipo de trabajo a realizar	Carga [kg/m ²]
1	Trabajos con herramienta ligera en acopio de material, inspecciones.	75
2	Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, argamas, relleno de lagas.	150
3	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	200
4	Trabajos oficiales de albañilería o piedra natural con almacenamiento de gran parte de material.	300
5		450
6		600



- OBSERVACIONES**
- Alinear las ruedas antes de desplazar la estructura móvil
 - Cobres en cm salvo que se indique su unidad
 - Carga de Diseño para Plataforma 200kg/m²
 - Bases niveladoras para todos los verticales marcos del primer nivel
 - Módulos de acceso con escaleras interiores a todos los niveles de trabajo
 - Terreno de apoyo del andamio debe ser resistente y compactado
 - Doble barandilla de seguridad en todos los niveles de trabajo (a los 50 y 100 cm)
 - Rodapiés en todos los niveles de trabajo
 - Tubos y grapas para el anclaje de la estructura
 - La perforación para el cáncano de anclaje a muro debe ser con Broca N° 14 ó 15

CHEQUEO DE VERIFICACION

Nº	Descripción	SI	NO
1	Diseño cumple con el (los) requerimiento(s) solicitado(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Diseño cumple con los estándares Layher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Diseño cumple con la normativa vigente de andamios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Diseño fue revisado y aprobado por el jefe de departamento de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CUADRO DE SUPERFICIES

FACHADAS	Sup. [m ²]
Fachada 1	-
TOTAL	-

PLANO VÁLIDO SÓLO PARA MONTAJES CON EQUIPOS 100% LAYHER
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.LAYHER.CL

Grupo	P.M.E.	Contenido	PLANTA ELEVACIONES CUADRO DE SUPERFICIES	Escala	S/E
Revisó	F.R.G.	Fecha	-	Lamina	1
Comprobó	F.R.G.	Aprobó	-	Revisó	-

